

Page à renvoyer

### **01 – ORGANISATIONS PRIORITAIRES de niveau 1**

L'ADEPS met ce type de matériel à disposition  
uniquement des organisations auxquelles la Ffg accorde une priorité de niveau 1

Niveau de votre compétition :

Visa de la Ffg accordant la priorité 1 donné le (à joindre en annexe) :

### **02 - BENEFICIAIRES**

- Les dimensions des chariots exigent la présence de 2 personnes pour les déplacer.
- La fragilité du matériel impose la présence d'un responsable qualifié de l'OBE sur place en permanence pendant les phases de montage et le démontage des tapis.
- Vu leur taille et leur poids, la plupart des tapis exigent la présence, en plus du responsable, de 4 personnes minimum,  
**car les tapis doivent être déplacés SANS ETRE TRAINES.**

Nom des 2 personnes présentes à la livraison (+ 1 N° de GSM) :

Nom des 2 personnes présentes au retour (+ 1 N° de GSM) :

Nom du responsable qualifié présent au montage et au démontage (+ 1 N° de GSM) :

Nom des 4 autres personnes présentes au montage :

Nom des 4 autres personnes présentes au démontage :

Page à renvoyer

### **03 - CARACTERISTIQUES DE LA SALLE**

Etant donné les dimensions des chariots,  
une vérification **sur place** des accès à la salle est indispensable.

- Dimensions des chariots : largeur = **2,10m** et hauteur = **2,10m**

- NB : le chariot le plus long a une longueur de **4.20m**

- Distance **max.** entre le hayon (arrière du camion) et la porte d'entrée = **8m à 10m**

- La salle doit être assez grande pour garder les chariots à l'intérieur :

chariots chargés = 32m<sup>2</sup> ; vides et superposés = 8m<sup>2</sup> ; praticable = env. 22m<sup>2</sup> (soit la

disponibilité d'une **zone de stockage d'environ 60 m<sup>2</sup>** pendant le durée entre la

livraison et la reprise du matériel en fonction de l'agenda des transports du  
CAPMaS)

Largeur porte constatée :

Hauteur porte constatée :

Distance hayon camion - porte :

Surface disponible pour stocker les chariots : **OUI - NON**

### **04 - CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE (DE)CHARGEMENT**

Le déchargement doit se faire à l'aide d'un élévateur à fourche ( type Clark ou GERBEUR), qui sera fourni et manipulé par les chauffeurs du CAPMaS.

**La zone doit être horizontale, sinon, livraison impossible.**

Une fois le chariot au sol, ce clark/gerbeur doit se retirer sur le côté.

Il faut donc une largeur minimum de **4m** pour cette manœuvre.

De plus, le poids du clark/gerbeur impose une surface dure

(ex. : béton, asphalte), donc, **PAS** de terre battue, gravier, etc.

La zone est horizontale : **OUI - NON**

Largeur zone constatée :

Type de revêtement :

Si présence d'une marche entre l'extérieur et la salle, précisez sa hauteur :